

MASTER



VERPUTZMASCHINE FÜR SACKMATERIAL

ZUBEHÖR OPTIONAL:



Art. Nr. 0198026

Förderanlage für
Freifallsilo



Art. Nr. 0198031

Förderanlage für
Drucksilo.



Art. Nr. 45520

Einblashaube

TECHNISCHE DATEN:

Art. Nr. 0198002

Förderleistung	5 bis 45 l/min*
Förderweite	ca. 40 m*
Förderhöhe	ca. 20 m*
Arbeitsdruck	30 bar max
Leistung Hauptmotor	5,5 kw
Leistung Nebmotor	1,1 kw
Kompressor	250 l/min - 5 bar - 0,9 kw
erf. Wasserdruck	3 bar
Stromanschluss (5x2,5mm ²)	400 V - 50 Hz 3 P+N+T 32A/6h
Maße Lxbxh (mm)	1.420 x 660 x 1.540
Einfüllhöhe	1.010 mm
Materialbehälter	ca. 130 Liter
Gewicht ohne Kompressor	170 kg

* Je nach Konsistenz, Qualität und Zusammensetzung des Materials, Modell und Pumpenzustand, Durchmesser und Länge des Förderschlauchs und Pumphöhe des Materials.

VERPUTZMASCHINE

- Verputzmaschine für Trockenmörtel und Maschinenputz
- Robust und einfach gebaut
- Kann mit Sackware und vom Silo befüllt werden
- Horizontale Materialbeschickung - verhindert Materialtrennung
- Die Schneckenpumpe fördert das gemischte Material zum Spritzgerät, dort wird es mit Hilfe der Druckluft des Kompressors an die Wand gespritzt
- Zylindrisches Mischrohr mit Guillotineverschluss
- Schaltkasten mit automatischer Abschaltung
- Halterungen für Reinigungswerkzeuge
- Durchflussmesser und Nadelventil garantieren störungsfreies Arbeiten.
- Hermetisch geschützter Schaltkasten (verhindert Eindringen von Wasser und Staub)
- Vor- und Zurück-Schalter oder automatischer Phasenwender je nach Ausführung

LEISTUNGEN

- Genaue Dosierung der Wassermenge mit Durchflussmesser
- Für Spezialanwendungen mit Fernsteuerung lieferbar

VORTEILE:

- Einfaches und komfortables Arbeiten
- Einfache Wartung und Reinigung
- Zerlegbar für den leichten Transport auf der Baustelle
- Großer Werkzeugkasten
- Einfacher Transport durch 4 Räder (2 drehbare und 2 feste)
- Niedrige Einfüllhöhe

SERIENAUSSTATTUNG:

- Automatisches Abschaltssystem
- Kompressor de 250 l/min
- Wasserpumpe
- Werkzeugsatz
- Spritzgerät
- Mischwendel
- Reinigungsutensilien
- Garantiezertifikat
- CE Zertifikat
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

AUSSTATTUNGSEMPFEHLUNG: (je nach Auftrag):

- Stator/Rotor
- 10 m Mörtlschlauch Dn 25 mm.
- 10 m Luftschlauch 3/8"
- 5 m Wasserschlauch 3/4" + Ansaugventil
- 25 m Stromkabel 5x2'5 mm²

ERSATZTEILE:

Verlangen Sie stets Originalersatzteile und Werkzeuge. Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte dazu, dass technische Veränderungen ohne Vorankündigung vorgenommen werden können.



1. Reinigungswerkzeug an Maschine angebracht



2. Nadelventil



3. Einfaches Öffnen des Mischrohrs



4. Sicherheitssystem

Unser Vertriebspartner: